



СОГЛАСОВАНО

Председатель
профсоюзного комитета
Протокол № 1


Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина


Б. А. Римша
«12» января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для кладовщика
ИОТ – 057 – 2021 г.

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе в качестве кладовщика допускаются мужчины и женщины в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит:

- стажировку;
- обучение устройству и правилам эксплуатации подъемно- транспортного оборудования;
- курс по санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета (в продовольственном складе);
- проверку знаний в объеме 1 группы по электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от электрической сети), теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

Работник, допускаемый к перемещению сжиженных газов в баллонах под давлением, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных и вредных веществ (кислот, щелочей и др.) должен пройти специальное обучение безопасности труда и иметь удостоверение на право выполнения работ с повышенной опасностью.

1.3. Во время работы работник проходит:

- обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию - по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию. Работник, проходит обучение:

- проверку знаний безопасности труда (на работах с повышенной опасностью) - ежегодно;
- проверку знаний по электробезопасности (при эксплуатации оборудования работающего от электрической сети) - ежегодно;
- проверку санитарно-гигиенических знаний. В предприятии общественного питания - ежегодно;
- периодический медицинский осмотр - ежегодно;
- работник, имеющий контакт с пищевыми продуктами, - ежегодно;
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник должен получать один раз в 6 месяцев.

1.4. Женщины, работающие в низкотемпературных камерах холодильников и хладокомбинатов, со дня установления беременности переводятся на другую работу.

1.5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части подъемно-транспортного оборудования, перемещаемые товары, тара, обрушающиеся штабели складируемых товаров;
- пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, товаров;
- пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, тары;
- химические факторы.

1.6. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а при контакте с пищевыми продуктами также и санитарной одеждой. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и санитарной одежды:

При работе с пищевыми продуктами:

- халат белый хлопчатобумажный или куртка белая хлопчатобумажная - на 6 месяцев;
- косынка или колпак из белой хлопчатобумажной ткани - на 6 месяцев.

1.7. Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности следует:

- соблюдать правила приемки, хранения и отпуска пожаро- и взрывоопасных грузов;
- ежедневно проверять исправность тары, в которой хранятся лакокрасочные материалы и горючие жидкости, обнаруженную течь устраниить или заменить тару;
- требовать своевременного удаления пролитых легковоспламеняющихся веществ;
- открывать пробки бочек с пожароопасными веществами ключом, изготовленным из цветного металла, не дающего искру при ударе. Не отпускать горючее в открытую тару следить за наличием защитных плафонов на электролампах.

1.8. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-кишечных, паразитарных и других заболеваний при контакте с пищевыми продуктами работник обязан:

- коротко стричь ногти;
- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета (желательно дезинфицирующим).

- при переносе тяжести максимальная нагрузка при чередовании с другой работой (до двух раз в час) составляет 30 кг для мужчин и 10 кг - для женщин. При постоянной нагрузке (в течение рабочей смены) - 15 кг и 7 кг соответственно.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Подготовить рабочую зону дня безопасной работы:

- обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;

- проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок), достаточность освещения в проходах, проездах на местах производства складских работ.

2.2. Проверить наличие и исправность необходимого для работы подъемно-транспортного оборудования, ограждений эстакад, отбойного бруса, охранного борта, а также деревянных покатов с крюками, тормозных колодок и других приспособлений для подъема и перемещения грузов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, в зоне действия подъемного крана, внутри автомашины или вагона при разгрузке (погрузке).

3.2. Следить за чистотой поверхности рампы, своевременно принимать меры к очистке ее зимой от снега и льда, посыпке песком или золой.

3.3. Принимать меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей полов в проходах и проездах.

3.4. Не допускать превышения скорости авто на территории склада свыше 5 км/ч.

- 3.5. Следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки.
- 3.6. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка.
- 3.7. При складировании бочек, уложенных «лежа», не допускать использование в качестве опорной стенки соседние штабели.
- 3.8. Требовать, чтобы работы на высоте 1,5 м производились с использованием исправных стремянок и лестниц, имеющих приспособления от скольжения. Не допускать использования вместо стремянки (лестницы) случайных подставок. Следить, чтобы не производились работы с верхней ступеньки стремянки (лестницы).
- 3.9. Пользоваться для разлива кислот только стеклянными воронками и специальным приспособлением для наклона, в которое устанавливается бутыль, наполненная кислотой.
- 3.10. Производить работу с кислотами в резиновых сапогах, перчатках, прорезиненном фартуке, для предохранения глаз надевать очки в кожаной или резиновой оправе.
- 3.11. Следить за наличием на таре бирок и наклеек с точным наименованием опасных и вредных товаров (кислоты, лаки, краски и т.п.).
- 3.12. Укрывать пылящие грузы брезентом, рогожей или другими материалами.
- 3.13. Предупреждать находящихся рядом людей о предстоящем пуске оборудования (конвейера, подъемника и т.п.).

4. Требования безопасности по окончании работы

- 4.1. Проверить противопожарное состояние склада.
- 4.2. Убедиться в том, что погрузочно-разгрузочные механизмы установлены на места, отведенные для их хранения.
- 4.3. Закрыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри помещения.

С О Г Л А С О ВА Н О

Заместитель
директора по безопасности

И.В. Римша

С инструкцией ознакомлен(а) _____

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество