

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
профсоюзного комитета
Протокол № 1



Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.

Директор
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина

В. А. Римша
«12» января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для слесаря - сантехник
ИОТ – 109 – 2021г.

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе в должности слесаря-сантехника, занятого на работах по ремонту и обслуживанию канализационных и водопроводных систем и сооружений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, практическую подготовку, а также прошедшие: вводный и первичный на рабочем месте инструктажи; инструктаж по противопожарной безопасности; стажировку.

1.2. Слесарь-сантехник должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через три месяца;

- внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

- диспансерный медицинский осмотр 1 раз в год.

1.3. Слесарь-сантехник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка техникума;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты, инструменту, оборудованию.

1.4. Слесарь-сантехник должен:

- уметь оказывать первую (деврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Слесарь-сантехник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

1.6. Слесарь-сантехник должен знать и выполнять требования безопасности.

1.8. Слесарь-сантехник в период работы должны использовать СИЗ: костюм хлопчатобумажный, сапоги, перчатки и галоши, очки защитные.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Слесарь-сантехник должен проверить:

- спецодежду, привести ее в порядок, застегнуть общага рукавов.
- необходимый для работы ручной, эл. инструмент и приспособления, средства индивидуальной защиты разложить в удобных и легкодоступных местах, чтобы исключалась возможность случайного перемещения или падения их во время работы.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, что может мешать работе; если пол скользкий (облит маслом, краской, водой) вытереть.

2.3. При работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструментами и приспособлениями для данного вида работ; лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплощено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта;

- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, заусениц. Губки ключей должны быть строго параллельными и не закатанными. Развдвижные ключи не должны иметь слабину (люфт) в подвижных частях;

- острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой;

- поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны быть прочными и безопасными;

- съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резьбы и обеспечивать сносность упорного (натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Слесари обязаны соблюдать требования обращения с инструментами, установленные заводскими инструкциями.

2.4. Для переноски инструмента слесарь-сантехник должен использовать специальную сумку или легкий переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается.

2.5. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений для работы, как перед началом работы, так и во время работы сообщить мастеру и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными инструментами запрещается.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В процессе работы слесарь-сантехник обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена вышестоящим руководством. Если недостаточно хорошо известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к за разъяснением;

- не приступать к новой (незнакомой) работе баз получения инструктажа о безопасных способах ее выполнения;
- содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под ногами не должно быть масла, деталей, заготовок, обрезков и других отходов;
- заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить об опасности или необходимости соблюдения правил техники безопасности.

3.2. Гаечные ключи применять только по размеру гаек или болтов.

3.3. Работу по ремонту и обслуживанию канализационных и водопроводных систем проводить после

Слесарь-сантехник обязан:

- проводить регулярный визуальный осмотр наружных, доступных участков канализационных и водопроводных систем;
- своевременно прочищать трубопровод;
- следить и проверять состояния канализационной системы;
- проводить текущий или капитальный ремонт канализационной и водопроводной системы, входящих в состав общежития и объектов техникума;
- проводить промывку или чистка трубопроводов и колодцев;
- устранять засор и утечка в канализационной системе и системе водоснабжения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, слесарь-сантехник обязан немедленно принять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся вышестоящему руководству.

4.2. Каждый рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь.

- при подозрении закрытого перелома наложить шину;
- при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину;
- при ожогах наложить сухую повязку, при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани;

- при поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока, а именно: выключить рубильник, перерубить провод, оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом. Не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием тока. Если у пострадавшего отсутствует дыхание, то немедленно приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача.

4.3. После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен или доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. Отключить оборудование от электросети, убрать инструмент и приспособления в отведенные места.

5.2. Сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место.

5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать в металлический ящик с крышкой или уничтожить используемую при работе ветошь.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить вышестоящему руководству.

С О Г Л А С О ВА Н О

Заместитель
директора по безопасности

И.В. Римша

С инструкцией ознакомлен

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество