

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

**Председатель
профсоюзного комитета
Протокол № 1**



**Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.**

**Директор
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина**

**В. А. Римша
«12» января 2021 г.**

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе на заточном станке (электроточиле)**

ИОТ – 034 – 2021 г.

1. Общие положения.

1.1. К работе на заточных станках обучающиеся не допускаются. Возле станка необходимо вывесить список работников, имеющих право выполнять работу на нем, а также табличку с указанием должностного лица из состава специалистов, которое отвечает за содержание в исправном состоянии станка и за его безопасную эксплуатацию. На рабочем месте возле станка необходимо вывесить инструкцию по охране труда, в которой должны быть указаны требования по безопасному выполнению работ.

1.2. Работать только на станках, к которым имеется допуск, и выполнять работу, которая поручена.

1.3. Механизмы ручного управления станка необходимо выполнить и расположить так, чтобы пользование им было удобным.

1.4. Не разрешается работать на неисправном станке и на станках с неисправными или не закрепленными средствами защиты. Не производить ремонт и переделку станка самостоятельно.

1.5. Токоведущие части станка должны быть изолированы, ограждены или расположены в недоступных местах.

1.6. Штепсельные розетки и вилки должны соответствовать напряжению сети.

1.7. При проведении ремонта станка и замене абразивных кругов станок необходимо отключить.

1.8. Заточные станки необходимо устанавливать на прочных фундаментах или основаниях, надежно закреплять и окрашивать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026.

1.9. Заточные станки, предназначенные для обработки вручную (стационарного исполнения на тумбе и настольные), должны быть оснащены стационарным защитным экраном для глаз. Абразивный круг и элементы его крепления необходимо ограждать прочно закрепленными на станке защитными кожухами.

1.10. Защитные устройства на станке не должны ограничивать технологические возможности станка и вызывать неудобства при выполнении работы, уборке, наладке. Устройства, поддерживающие ограждения в открытом положении, должны надежно удерживать их в таком положении.

1.11. Электрооборудование станка должно проходить испытание при вводе в эксплуатацию, после капитального ремонта электродвигателя, а также не реже 1 раза в 6 лет.

1.12. Запрещается эксплуатация кругов с трещинами на поверхности, а также кругов, не имеющих отметок о проведении испытаний на механическую прочность или просроченным сроком хранения.

1.13. На каждом абразивном шлифовальном круге должна быть сделана отметка краской или на его неработающую часть должен наклеиваться специальный ярлык с указанием порядкового номера круга, даты проведения испытания, условного знака или подписи работника, ответственного за проведение испытаний.

1.14. Не разрешать уборщику убирать у станка во время его работы.

1.15. Запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

1.16. Заметив нарушение инструкции другим работником, предупредить его о необходимости соблюдения требований по технике безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Обязательно пользоваться полагающейся спецодеждой, спецобувью и индивидуальными защитными средствами (очкиами, респираторами, масками и др.);

2.2. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор; женщины должны убрать волосы под косынку, повязанную без свисающих концов.

2.3. Перед каждым включением станка убедиться, что пуск станка никому не угрожает опасностью.

2.4. Проверить, хорошо ли убраны станок и рабочее место, выявить неполадки в работе станка и принять меры по их устранению.

2.5. О неисправности станка немедленно заявить мастеру, до устранения неисправности к работе не приступать.

2.6. При обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить мастеру.

2.7. Если пол скользкий (облит маслом и др.), его необходимо посыпали опилками.

2.8. Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

2.9. Разложить инструмент и приспособления в удобном для пользования порядке.

2.10. Строго выполнять все правила безопасности

2.11. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, металлическими отходами, мусором и т. п.

2.12. Проверить наличие и исправность;

а) заземляющих устройств;

б) защитных устройств для защиты глаз;

в) рабочих механизмов;

г) проверить на холостом ходу станка:

– исправную работу станка в течение 3-5 мин, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного или алмазного круга, и убедиться в отсутствии сверхпределного радиального или осевого бieniaния круга.

– исправность механизмов управления (пуска, останова движения и др.);

– нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Без разрешения мастера не доверять свой работающий станок другому рабочему.

3.2. При всяком перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить электрооборудование станка.

3.3. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности электрооборудования.

3.4. Во время работы станка не брать и не подавать через работающий станок какие-либо предметы, не подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали станка.

3.5. Не опираться на станок во время его работы и не позволять делать это другим.

3.6. При возникновении вибрации остановить станок. Принять меры к устраниению вибрации.

3.7. Обязательно остановить станок и выключить электродвигатель при:

- а) уходе от станка даже на короткое время;
- б) временном прекращении работы;
- в) перерыве в подаче электроэнергии;
- г) уборке, смазке, чистке станка;
- д) обнаружении неисправности в оборудовании;
- е) подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка;

3.8. Проверить надежность крепления абразивного или алмазного круга, наличие картонных прокладок между зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, за-жимающих фланцы.

3.9. Надежно закрепить подручник, установив его таким образом, чтобы зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга был не более 3 мм. Рабочая поверхность подручника должна быть ровной, а край рабочей поверхности без выбоин и выработки.

3.10. Перед установкой абразивного круга на заточный станок проверить, произведена ли балансировка круга диаметром 150 мм и выше, собранного с планшайбой, имеется ли к нему паспорт об испытании его на прочность вращением.

3.11. Инструмент, выданный на заточку, разложить на тумбочке или стеллаже, не за-громождая рабочие места и проходы.

3.12. Помнить, что ввиду большой скорости вращения заточных кругов и их твердо-сти даже мгновенное прикосновение к ним руками вызывает повреждение кожного покрова.

3.13. При заточке или доводке инструмента надежно в соответствии с технологией за-креплять его в приспособлении или пользоваться подручником. Удерживать руками инстру-мент на весу при заточке запрещается.

3.14. При заточке или доводке инструмента абразивным или алмазным кругом во из-бежание их разрыва следует при ручной подаче подавать круг или инструмент на круг плав-но, без рывков и резкого нажима.

3.15. Заточку и доводку инструмента алмазными кругами производить только с охла-ждением (жидкостями или пастой).

3.16. Помнить, что работа боковыми (торцовыми) поверхностями круга не допускает-ся, если круг не предназначен специально для такого вида работ.

3.17. При работе кругами, предназначенными для работы боковыми торцовыми по-верхностями, следить, чтобы зажимные фланцы не касались затачиваемого инструмента или приспособления.

3.18. Установку абразивных кругов и их крепление на шпиндель заточного станка разрешается производить только лицам, прошедшим специальное обучение и получившим инструктаж по правилам установки абразивного инструмента на заточные станки.

3.19. Алмазную и металлическую пыль удалять со станка специальной щеткой-сметкой, производить эту работу руками строго запрещается.

3.20. Оберегать круг от ударов и толчков.

3.21. Во время работы станка не открывать и не снимать ограждений и предохрани-тельных устройств.

3.22. При обработке деталей запрещается применять рычаги для увеличения нажима на круг.

3.23. Прежде чем остановить станок отвести от круга затачиваемый инструмент.

3.24. Не устанавливать на станок неиспытанные круги.

3.25. Подручники должны быть передвижными, чтобы можно было устанавливать их в требуемом положении по мере срабатывания круга, и устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения обрабатываемого изделия с кругом находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, или несколько (до 10 мм) выше ее. Зазор между

подручниками и кругом должен быть не меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.

3.26. У каждого заточного станка или группы станков, на которых работа производится кругами различного диаметра, на видном месте вывешивают таблицу с указанием допустимой рабочей окружной скорости используемых кругов и частотой вращения в минуту шпинделя станка. На станках, работающих на скоростных режимах, защитный кожух должен иметь окраску, отличную от окраски станка.

3.27. Применять только исправные гаечные ключи соответствующих размеров. При работе ключами не наращивать их трубой или другими рычагами, нельзя пользоваться прокладками, если ключи не соответствуют размерам гаек.

3.28. Не мыть руки в масле, эмульсии, керосине и не вытираять их обтирочными концами, загрязненными стружкой.

3.29. Не принимать пищу у станка.

3.30. Не оставлять свою одежду на рабочем месте.

3.31. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность мастера, руководство РЭС и обратиться в медицинский пункт.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Выключить станок и электродвигатель.

4.2. Привести в порядок рабочее место: убрать со станка инструмент, приспособления, очистить станок от грязи, вытереть и смазать трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.

4.3. Убрать инструмент в отведенные для этой цели места. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике для инструмента.

4.4. По окончании смены о замеченных дефектах станка, вентиляции и др. и о принятых мерах по их устранению сообщить мастеру.

4.5. О всякой замеченной опасности немедленно заявить руководству.

4.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, оснастки работу приостановить и принять меры к ее устраниению. В случае невозможности или опасности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить руководителю работ.

5.2 При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность руководство.

5.3. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 01, руководителю работ и приступить к тушению.

5.4. При заболевании, травмировании оказать доврачебную помощь, доставить в медицинское учреждение и сообщить руководителю.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
директора по безопасности

И.В. Римша

С инструкцией ознакомлен(а)

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество