

СОГЛАСОВАНО

Председатель
профсоюзного комитета
Протокол № 1

Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина

В. А. Римша
«12» января 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ *
по охране труда
при работе на кантователе двигателя
ИОТ – 091 – 2021 г.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на кантователе двигателя допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие теоретическую и практическую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обучение безопасным методам и приемам ведения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

Обучающиеся допускаются к работе на кантователе двигателя только в присутствии преподавателя (мастера п/о), после изучения данной инструкции и прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда с отметкой в журнале.

1.2 При работе с применением кантователя двигателя независимо от квалификации и стажа работы не реже 1 раза в 6 месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 1 раза в 12 месяцев периодический медицинский осмотр.

1.3. Преподаватель (мастер п/о), обучающиеся не прошедший инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, к работе не допускается.

1.4. Преподаватель (мастер п/о), обучающийся показавший неудовлетворительные навыки и знания требований охраны труда при работе с применением кантователя двигателя, к работе не допускается.

1.5. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

1.6. Обучающимся запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.7. Преподаватель (мастер п/о), допущенный к работе с применением кантователя двигателя, обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации кантователя двигателя, рабочей или должностной инструкцией;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдать требования охраны труда;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.8. При работе с применением кантователя двигателя возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;

- падение двигателя при неправильном креплении;

1.9. Курить только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Запрещается употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

1.10. Каждому работнику необходимо:

- знать место хранения аптечки и уметь оказывать первую помощь при производственных травмах;

- знать место нахождения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.11. Обучающиеся должны извещать своего преподавателя (мастера п/о) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику.

1.13. Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, приготовить необходимые средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна соответствующего размера, чистой и не стеснять движений, быть полностью застегнута, не иметь свисающих концов. Волосы убрать под головной убор.

2.2. Проверить состояние рабочего места, при необходимости привести его в порядок и убрать с рабочего места все лишние предметы, не используемые в работе.

2.3. Подготовить необходимый для данной работы инструмент, приспособления, осмотреть инструмент, который будут использоваться в работе, убедиться в его полной исправности.

2.4. Проверить состояние и затяжку всех болтовых соединений, крепление кантователя.

2.5. Преподаватель (мастер п/о) должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время транспортировке двигателя убедиться в правильном положении и надежной фиксации двигателя.

3.6. После незначительного подъема необходимо убедиться в правильном и устойчивом положении, чтобы при перемещение не возникало перекосов.

Груз перемещать аккуратно, страхуя руки и ноги от удара.

3.7. Запрещается:

- эксплуатировать кантователь при видимом повреждении;
- проводить какие-либо работы с кантователем при наличие на нем груза;
- проводить обслуживание кантователя при наличие на нем груза;
- опускать груз рывков;
- использовать кантователь только для перемещения двигателей.

3.8. Работник, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

3.9. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

3.10. Курение, прием пищи на рабочем месте запрещены.

3.11. Не допускать к своей работе необученных лиц.

3.12. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться к врачу.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Во время работы на кантователе могут возникнуть аварийные ситуации, которые могут привести к несчастным случаям. Основные возможные аварийные ситуации:

- перекос груза при ненадежной креплении может привести к самопроизвольному опусканию и придавить или ударить преподавателя (мастера п/о), обучающегося.

4.2. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- немедленно прекратить работы и известить преподавателя (мастера п/о);
- под руководством преподавателя (мастера п/о) оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.3. В аварийной обстановке преподаватель (мастер п/о) обязан:

- прекратить работу;
- оповестить об опасности окружающих людей;
- доложить о ситуации руководству;
- действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.4. При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу;
- вызвать пожарную команду по телефону 101;
- сообщить руководству;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

4.6. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, поставить в известность руководство и сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей. А при невозможности сохранения – зафиксировать на фото-, видео.

5. Требования охраны труда по окончанию работы

5.1. Инструмент привести в порядок и убрать в отведенное место.

5.6. Отходы, полученные в результате производственной деятельности, убрать в отведенные места.

5.8. Спецодежду снять, привести в порядок и убрать в отведенное место.

5.9. Вымыть руки и лицо с мылом.

5.10. Доложить о возникавших в процессе работы неисправностях и принятых мерах своему непосредственному руководителю.

СОГЛАСОВАНО

И.В. Римша

Заместитель
директора по безопасности

С инструкцией ознакомлен(а)

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество