

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
профсоюзного комитета
Протокол № 1

Н. В. Мачитиева
«12» января 2021 г.

Директор
ГПОУ «Кемеровский аграрный
техникум» имени Г.П.Левина

В. А. Римша
«12» января 2021 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я
по охране труда
при работе с ручным инструментом
ИОТ – 083 – 2021 г.

1 Общие требования безопасности

1. Перед работой с ручным инструментом, необходимо убедиться в его полной исправности: правильности насадки молотка, кувалды, топора, не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды, зубила, шлямбура.
2. Ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами.
3. Бойки кувалд к молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин, заусенцев и наклепов.
4. Рукоятки инструмента ударного действия должны иметь изготавливаться из сухого дерева твердых и вязких пород без сучков и кососложения, с гладкой поверхностью и расклиниваться завершенными клиньями. Рукоятка молотка на конце должна иметь веревочную петлю.
5. Зубило не должно быть короче 150 мм. длина оттянутой части его 60-70 мм. Острье должно быть сточено под углом 65-70 градусов, режущая кромка должна представлять прямую или слегка выпуклую линию, в боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер.
6. При работах зубилом или другими ручными инструментами для рубки металла, работающие должны быть обеспечены предохранительными очками с небьющимися стеклами и хлопчатобумажными рукавицами;
7. Отвертки должны иметь изолирующие рукоятки без трещин и сколов. Рабочая часть должна соответствовать диаметру винта и ширине пластины.
8. Гаечные ключи должны строго соответствовать, размерам гаек и болтов. Губки ключей должны быть параллельными. Рабочие поверхности их не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев. Отвертывать гайки и болты путем удлинения ключей вторыми ключами или трубой запрещается. На каждом ключе должна быть четко нанесена маркировка.
9. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять невозможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки лесов и подмостей запрещается.
10. При переноске или перевозке инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
директора по безопасности

И.В. Римша

И.В. Римша